



TECHNISCH DATABLAD: LIJMSPRAY

www.mattral.com

AFL Groep BV
Kraaiendonk 46
5428 NZ Venhorst
info@aflgroep.nl
(+31) (0)85 27 34 998

Mattral Lijmspray is een spuitlijm speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van lichte materialen waar weinig spanning op komt. Denk hierbij aan materialen zoals isolatiemateriaal, folie, papier, karton maar ook vlakliggend tapijt.

BASIS: SBR Rubber

KENMERKEN:

- Eenvoudige applicatie
- Zeer krachtig
- Zeer sneldrogend
- Methyleenchloride / Dichloormethaan vrij
- Universeel toepasbaar
- Onderhoudsvrij

TOEPASSINGSGEBIED: Mattral Lijmspray is uitermate geschikt voor het verlijmen van: glas- en steenwol, folies, papier, karton, (onder) tapijt etc. NIET geschikt voor het verlijmen van zacht PVC en weekmaker houdende materialen. Neem bij twijfel over de geschiktheid van uw materiaal altijd contact op voor het juiste lijmadvies.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Verzekert u ervan dat de ondergrond vrij is van vuil en vet. Gebruik hiervoor de juiste reinigingsmiddelen.
- Spuit de lijm rustig en gelijkmatig in banen aan, overlappen is niet nodig.
- Let op voldoende dekking (ca 80%) van het lijmbed.
- Breng de lijm op beide zijden aan.
- Na ongeveer 2-4 minuten (afhankelijk van de omgevingsfactoren) kunnen de beide delen samengevoegd worden. Daarna stevig aandrukken met een pers of (hand)wals.
- Indien er overlappend gespoten is de wachttijd minimaal verdubbelen.
- Bij poreuze ondergronden kan er eventueel een extra laag aangebracht worden. Houd hier ook de droogtijd in acht.

N.B. voor sommige toepassingen is het mogelijk om een enkelzijdige verlijming toe te passen. De geschiktheid hiervan dient vooraf getest te worden.

VERPAKKING: Aerosol 500 ml, Drukvat 22,1 liter

KLEUR: Oranje- geel (amber)

VEILIGHEID: Lees voor gebruik het MSDS (Material Safety Data Sheet) en de gebruiksaanwijzing goed door. Volg alle aanwijzingen nauwgezet op. Voor het gebruik van het product moet u er zich van verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en omstandigheden.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +90 °C
Open tijd	2 – 4 minuten (afhankelijk van omgevingsfactoren)
Vaste stof gehalte	30%
Verbruik	70-80 gr./m2 (afhankelijk van ondergrond)
Kleur	oranje-geel (amber) / rood

Spraypatroon	Webspray
VOC-gehalte	544 gr. / Liter

Lees voordat u het product daadwerkelijk gebruikt eerst de Material Safety Data Sheet goed door om ongemakken te voorkomen.