

TOTAL COOLELF SI-OAT

Productspecificatieblad

“Very long-life” koelvloeistof, gebaseerd op mono-ethyleen glycol

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
TOTAL COOLELF Si-OAT: is een kant-en-klaar product en kan het hele jaar door worden gebruikt. Biedt bescherming tegen bevriezing tot -37 °C. Niet mengen met andere soorten (technologie) antivries. Indien de fabrikant Si-OAT technologie wel toestaat, eerst het systeem legen en spoelen met (gedemineraliseerd) water, vóór gebruik van het nieuwe product.	TOTAL COOLELF Si-OAT is een nieuwe generatie koelvloeistof met “Organic Acid Technology” en silicaten. Beschikt over snelwerkende-, effectieve- en beschermende eigenschappen. Voorziet koelsystemen van een langdurige bescherming tegen bevriezing, cavitatie, corrosie en oververhitting. Voorkomt afzettingen in het koelsysteem, waaronder belangrijke onderdelen zoals koelkanalen in het motorblok, cilinderkoppen, radiator, waterpomp en verwarming. Bevat geen nitrieten, geen aminen, geen fosfaten (NAP-vrij).	<u>Officieel goedgekeurd door:</u> VW – SEAT – AUDI – SKODA - PORSCHE BENTLEY – LAMBORGHINI - BUGATTI VW TL 774-G DAIMLER - MERCEDES BENZ MB 325.5 en 325.6 CUMMINS CES 14603 MAN 324 Type Si-OAT <u>Internationale normen :</u> AFNOR NF R 15-601 ASTM D3306 / D4985 BS 6580: 2010 SAE J1034 CUNA NC 956-16 <u>Level:</u> SCANIA TB 1451

ANALYSECIJFERS		
Dichtheid bij 20°C	kg/m ³	1075
Kleur		Violet
pH		8,3
Reserve alkaliniteit	ml HCL 0,1N	9,9
Vriespunt	°C	-38
Kookpunt	°C	110

Bovengenoemde waarden zijn gemiddelden ter informatie.

Een veiligheidsblad conform de in gebruik zijnde regels van de EU kan worden verkregen via www.quick-fds.com

22 maart 2016
TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2994 AN Den Haag
rm.vbg-technicalsupport@total.com

