



Technologieën

- Kast van massief messing
- Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
- Interne onderdelen in roestvrije materialen
- Hoogwaardige stiftcilinder
- Verschillende beugelhoogtes (HB)

Toepassing en gebruik

- 65MB/15 - 65/25: Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij gering diefstalrisico
- 65/30 - 60: Beveiliging van goederen / voorwerpen van gemiddelde waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico
- 15 - 25 mm: Ter beveiliging van tassen, koffers, sieradenkistjes, kettingen, deuren, hekken, slagbomen, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, etc.
- 30 - 60 mm: Voor het afsluiten van kettingen, deuren, poorten, kasten, lockers, gereedschapskisten, kelderramen, schuren, schakelinstallaties etc.

Varianten

- Kastbreedte: MB15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Roestvrij (IB): 40, 50 mm
- Rvs-beugel (IB): 40

Technische gegevens - 65/60

Afwerking	messing
Beugel breedte b	33,5 mm
Beugel hoogte c	34,5 mm
Beugeldiameter d	10 mm
Breedte a	60 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	400 g
Hoog f	91 mm
Security level Huisbeveiliging	6
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	19 mm
veiligheidskaart	Nee
EAN	4003318087516