

# KERN EOB 15K5



Allround pakketweegschaal met robuuste roestvrijstalen weegschaal



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Plateauweegschaal    |
| Productfamilie   | EOB                  |

## Meetsysteem

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage                     | Weegschaal met één bereik    |
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                 |
| Weegbereik [Max]                     | 15 kg                        |
| Afreesbaarheid [d]                   | 0,005 kg                     |
| Reproduceerbaarheid                  | 0,005 kg                     |
| Linearisatie                         | ± 0,01 kg                    |
| Resolutie                            | 3.000                        |
| Tarrabereik                          | 15 kg                        |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht             | 10 kg (M2)                   |
| Mogelijke aanpassingspunten          | 10 kg                        |
| Inslingertijd                        | 3 s                          |
| Opwarmtijd                           | 10 min                       |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,015 kg                     |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 20 g                         |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 40 g                         |
| Vooraf ingestelde eenheid            | kg                           |
| Eenheden                             | kg<br>lb<br>PCS              |

## Scherm

|              |     |
|--------------|-----|
| Type display | LCD |
|--------------|-----|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Scherm achtergrondverlichting | ✓          |
| Scherm grootte                | 115 x40 mm |
| Scherm cijferhoogte           | 25 mm      |

## Ontwerp

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 235×114×51 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)      | 315×305 mm    |
| Afmetingen weegoppervlak            | 315×305 mm    |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H)      | 315×305×57 mm |
| Materiaal behuizing                 | kunststof     |
| Materiaal weegoppervlak             | edelstaal     |
| Materiaal displaybehuizing          | Kunststoffen  |
| Wandhouder                          | ✓             |
| Afreesinrichting kabellengte        | 1,8 m         |

## Functies

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wegingen onder het weegplateau                            | Geen                       |
| Functie voor middeling onder onstabiele wegomstandigheden | ✓                          |
| Hold-functie                                              | ✓                          |
| Bescherming IP - complete unit                            | -                          |
| Bescherming IP - scherm                                   | geen IP-beveiliging        |
| Bescherming IP - plateau                                  | geen IP-beveiliging        |
| Bescherming IP - meetcel                                  | geen IP-beveiliging        |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf          | off<br>1 min - 99 min      |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf                      | off<br>1 min - 99 min      |
| Tarreefunctie                                             | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening                             | 4                          |

## Stroomvoorziening

|                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening                                             | Voedingseenheid               |
| Plug-in voedingseenheid type                                               | Stekkeradapter                |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>UK<br>US<br>CH        |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz     |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 9 V, 100 mA                   |

# KERN EOB 15K5



Allround pakketweegschaal met robuuste roestvrijstalen weegschaal

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Type batterij/accu  | Alkali(-mangaan) |
| Batterij            | 4×1.5 V AA       |
| Batterijaansluiting | Pad + Veer       |
| Batterij oplaadtijd | 60 h             |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C  |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie              | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden                   | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 370×360×140 mm |
| Nettogewicht                  | 3,69 kg        |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 3,8 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 5,0 kg         |
| Verzendgewicht                | 4,9 kg         |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

